


Schneider Electric

# Schneider Electric 140CPU67160S

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | 140CPU67160S |

CPU Schneider Modicon Quantum de la gamme 140CPU, dédiée au contrôle des architectures d'automatisation industrielle exigeantes. Le module processeur prend en charge Unity Pro et Concept pour la programmation des automates Quantum.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | HazLoc TUV Rheinland (SIL3) |
| Logiciel de programmation | • Unity Pro<br>• Concept |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 103,85 mm |
| Hauteur (mm) | 250 mm |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Ethernet TCP/IP<br>• Modbus<br>• Modbus Plus<br>• Profibus DP<br>• Sy/Max |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 1 |

| | |
|---|---|
| Ports série | 1 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 512 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 8 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 7□168 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 1□024 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | >= 3.0 |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Accurate time stamping<br>• Counter<br>• High-speed interrupt inputs<br>• Serial link<br>• Hot standby |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-140cpu67160s/