


Schneider Electric

# Schneider Electric 140CPU67260

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | 140CPU67260 |

CPU Schneider Electric Modicon Quantum 140CPU67260, module processeur destiné aux automates de la gamme Quantum. Prend en charge Ethernet TCP/IP, Modbus et PROFIBUS DP pour les architectures industrielles exigeantes.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | HazLoc |
| Logiciel de programmation | • Unity Pro<br>• Concept |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 103,85 mm |
| Hauteur (mm) | 250 mm |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Ethernet TCP/IP<br>• Modbus<br>• Modbus Plus<br>• Profibus DP<br>• Sy/Max |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 1 |

| | |
|---|---|
| Ports série | 1 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 1 536 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 8 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 7 168 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 3 072 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | >= 3.0 |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Accurate time stamping<br>• Counter<br>• High-speed interrupt inputs<br>• Serial link<br>• Hot standby |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-140cpu67260/