

Schneider Electric 171CBU98091

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	171CBU98091

Module processeur Schneider Electric 171CBU98091 pour automate Modicon, dédié à la programmation automate et au pilotage d'architectures d'automatisme via Ethernet et Modbus.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 61131-2 Ed 3 · UL 508 · CSA 22.2 No. 142 · EAC · FM Class I Division 2 Groups A B C D
Logiciel de programmation	• Unity Pro • Unity Loader
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	53,47 mm
Hauteur (mm)	60,6 mm
Largeur (mm)	144 mm
Poids (kg)	0,163 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Modbus TCP • Modbus character mode • Ethernet I/O Scanning • Ethernet Global Data
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	128 KB
Mémoire programme (Ko)	3□590 KB
Mémoire de travail (Ko)	3□590 KB

Programmation

Version firmware	SV 2.00 (minimum supported)
Langues supportées	• Ladder Diagram (LD) • Function Block Diagram (FBD) • Instruction List (IL) • Structured Text (ST) • Sequential Function Chart (SFC) • LL984

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Embedded web server (USB + Ethernet) • Modbus master/slave • Modbus TCP • Ethernet I/O Scanning • Ethernet Global Data • I/O-Bus master • Super capacitor memory retention

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-171cbu98091/