

Schneider Electric

Schneider Electric 171CCC78010

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	171CCC78010

Module de communication Modicon Schneider Electric 171CCC78010, doté de deux ports série et des protocoles Modbus RTU/ASCII. Il s'intègre dans les architectures d'automatisation exigeant une communication série robuste.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE FM Class 1 Division 2 NEMA 250 Type 1
Logiciel de programmation	• Modsoft >= V2.5 • Concept V2.6 • ProWORX NxT V2.0 • ProWORX 32
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	61,02 mm
Hauteur (mm)	25,9 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,0425 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,25 V
Tension d'alimentation min (V)	4,75 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	5 V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	24 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	18 KB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde en mémoire Flash • Watchdog timer • LED diagnostics • IEC executive compatible
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Ladder Diagram (LD) • Function Block Diagram (FBD) • Instruction List (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-171ccc78010/