

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7B20MPN22

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7B20MPN22

Module de raccordement Telefast ABE7B20MPN22 Schneider Electric, 20 canaux mixtes 24V DC, pour contrôleurs Modicon TWDLMDA20DTK et TWDLMDA40DTK.

Fiche technique

Certifications

Certifications	

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• TWDLMDA20DTK • TWDLMDA40DTK
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC (IEC 61131-2)
Courant d'entrée (mA)	15 mA
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Dimensions

Poids (kg)	0,43 kg

Canaux

Nombre de canaux	20
Type de signal	24V DC discrete input/output

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 26-way

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel • blown fuse indication • power-on LED

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7b20mpn22/