

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7CPA03

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7CPA03

Embase de raccordement Schneider Electric ABE7CPA03 de la gamme Telefast, destinée au câblage des entrées analogiques 8 voies vers les modules automates TSX. Elle simplifie l'interfaçage entre le module et les capteurs via connecteur SUB-D 25 broches.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CSA DNV GL LROS BV

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Hauteur (mm)	82 mm
Largeur (mm)	113 mm
Poids (kg)	0,33 kg

Alimentation

Consommation (W)	7,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• TSXAEM8 • TSXAEM16 • TSXAEY800 • TSXAEY1600

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	analog input, 24V DC sensor supply with 25mA current limiter per channel

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	25-way SUB-D

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	25 mA

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7cpa03/