

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7E16SRM20

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7E16SRM20

Embase de raccordement ABE7E16SRM20 Schneider Electric à 16 voies, dédiée aux sorties relais pour automates Twido TM2. Elle assure l'interface entre le module automate et le bornier terrain.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	83 mm
Hauteur (mm)	62,5 mm
Largeur (mm)	130 mm
Poids (kg)	0,43 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Twido TM2 DDO16TK • Twido TM2 DDO32TK
Type de module	Sorties TOR

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Relay output 1NO 24 V DC / 250 V AC 3 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20 broches (côté automate) / bornier à vis (côté terrain)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Power LED

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	3□000 mA
Courant de sortie total (A)	5 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7e16srm20/