

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7H16R23

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7H16R23

Embase de raccordement passive ABE7H16R23 Schneider Electric, 16 entrées 24 V DC, dédiée aux automates Modicon TSX Micro et Premium via connecteur HE-10.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CSA, DNV, UL, GL, EAC

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,32 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon TSX Micro • Modicon Premium
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	1,8 A

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC discrete Type 2 input

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20 pins

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel (green) channel status • Power ON LED (green)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7h16r23/