

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7H16S43

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7H16S43

Embase de raccordement ABE7H16S43 de la gamme Telefast Schneider Electric, dédiée au câblage de 16 voies d'entrées digitales 24 V DC. Elle s'intègre dans les architectures d'automatisme équipées de contrôleurs Modicon et TSX.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL, EAC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	67 mm
Largeur (mm)	206 mm
Poids (kg)	0,64 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon Quantum • TSX Premium • TSX Micro • Modicon M221 • Modicon M340 • Modicon M580
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Courant d'entrée (mA)	125 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 VDC discrete digital

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20-pin

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel green channel status • LED per channel red blown fuse indication • LED green power ON

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7h16s43/