

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7P08T330

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7P08T330

Embase de raccordement ABE7P08T330 Schneider Electric à 8 voies pour modules de sortie digitale. Elle équipe les architectures Modicon et TSX en interface entre le module automate et le câblage terrain.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV CSA DNV GL LROS UL EAC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Hauteur (mm)	89 mm
Largeur (mm)	150 mm
Poids (kg)	0,45 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon Quantum • TSX Premium • TSX Micro • Modicon M221 • Modicon M340 • Modicon M580
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC conforming to IEC 61131-2
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	relay contact output, volt-free

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20-pin

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel green channel status • LED green power ON

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7p08t330/