

Schneider Electric ABE7P16F310

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7P16F310

Embase relais Schneider Electric ABE7P16F310 de la gamme Telefast ABE7, dotée de 16 voies à contact sec pour le raccordement d'entrées digitales sur automate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, EAC, GL, LROS, UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	74 mm
Hauteur (mm)	89 mm
Largeur (mm)	272 mm
Poids (kg)	0,85 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon Quantum • TSX Premium • TSX Micro • Modicon M221 • Modicon M340 • Modicon M580

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	volt-free relay contact input
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	relay contact input, volt-free

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 16-channel

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel green channel status • LED green power ON

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7p16f310/