


# Schneider Electric ABE7P16T210

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | ABE7P16T210 |

Embase relais ABE7P16T210 du fabricant Schneider Electric, 16 voies embrochables à contacts secs, dédiée au raccordement des sorties digitales sur automates Modicon et TSX.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL, EAC |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -5 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 64 mm |
| Hauteur (mm) | 89 mm |
| Largeur (mm) | 211 mm |
| Poids (kg) | 0,615 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • Modicon Quantum<br>• TSX Premium<br>• TSX Micro<br>• Modicon M221<br>• Modicon M340<br>• Modicon M580 |

| | |
|---|---|
| Type de module | Sorties TOR |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 19...30 V DC conforming to IEC 61131-2 |
| Type d'isolation | Aucune |
| Tension d'isolation (V) | 300 V |
| Courant de sortie total (A) | 16 A |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | relay contact output, volt-free, common per group of 4 channels |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | HE-10 20-pin |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • LED per channel green channel status<br>• LED green power ON |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7p16t210/