

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7R08S210

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7R08S210

Embase relais ABE7R08S210 de Schneider Electric, à 8 voies avec relais embrochable pour la distribution de sorties digitales vers les contrôleurs Modicon. Trouve sa place dans les armoires de contrôle industrielle nécessitant une isolation galvanique fiable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV CSA DNV GL LROS UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	71 mm
Hauteur (mm)	77 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,448 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 Book • Modules d'extension d'E/S Modicon TM3 • Modules d'E/S Modicon X80 • Modicon Premium • Modicon Quantum • Modicon TSX Micro • Modicon M340 • Modicon M580 • Modicon STB
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (PLC end), 19...30 V DC
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	5□000 mA
Courant de sortie total (A)	10 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	relay contact output (volt-free), 10 mm fixed relay (ABR7S21), 1 NO, 250V AC / 30V DC max, 5 A per channel

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-way IDC (PLC side) + screw terminals (field side, removable terminal block)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• 1 LED per channel (green) for channel status • 1 LED (green) for power ON

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7r08s210/