

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7R08S216

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7R08S216

Embase de raccordement ABE7R08S216 Schneider Electric à 8 voies relais bistables, dédiée aux modules d'entrées sorties numériques des automates Modicon. Trouve sa place dans les armoires nécessitant un connecteur contacts fiable entre l'automate et les actionneurs de terrain.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	71 mm
Hauteur (mm)	77 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,25 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon Premium • Modicon Quantum • Modicon TSX Micro • Modicon M340 • Modicon M580

Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (PLC end), 19...30 V DC; requires 2 PLC outputs per channel (set coil + reset coil)
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	5□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	bistable/latching relay contact output (volt-free), 5 mm fixed relay, 1 C/O, 380V AC / 220V DC max, 2 A per channel; 2 PLC outputs per channel (set + reset coils)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-way IDC (PLC side, 2 connectors for 16 outputs) + screw terminals (field side, removable terminal block)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• 1 LED per channel (green) for channel status • 1 LED (green) for power ON • bistable relay retains last state on power loss

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7r08s216/