

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7R16T212

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7R16T212

Embase Telefast ABE7R16T212 de Schneider Electric, à relais embrochable 16 voies, pour report de sorties digitales vers automates Modicon. Raccordement par bornier à vis et connecteur HE10.

Fiche technique

Certifications

Certifications	GL
Remplaçable à chaud	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	73 mm
Hauteur (mm)	89 mm
Largeur (mm)	211 mm
Poids (kg)	0,73 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon TSX Micro • Modicon TSX Premium • Modicon Quantum • Modicon M340 • Modicon M580

Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24V DC relay output, 1 NO contact, common polarity on both poles per 2 groups of 8, 250V AC / 30V DC contact switching

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-way flat cable (PLC side), screw terminal (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel - channel status (green) • Power ON LED (green) • Internal PLC-side fuse 1A (5x20mm fast-blow)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	300 V
Courant de sortie par canal (mA)	5□000 mA

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7r16t212/