

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7S16E2B1

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7S16E2B1

Embase de raccordement Telefast ABE7S16E2B1, référence Schneider Electric à 16 voies pour modules d'entrées digitales. Elle s'intègre dans les architectures Modicon nécessitant un câblage déporté par câble HE10.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	77 mm
Largeur (mm)	206 mm
Poids (kg)	0,37 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 Book • Modules d'extension d'E/S Modicon TM3 • Modules d'E/S Modicon X80 • Modicon Premium • Modicon TSX Micro • Modicon STB

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	15-30 V DC (Type 1 IEC 61131-2), rated 24V DC; PLC end 19-30 V DC
Courant d'entrée (mA)	12 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	2□000 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DC solid state input 24V, Type 1 IEC 61131-2

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-pin connector (PLC/I-O side); removable screw terminal blocks (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Indication d'état par LED par voie • Blown fuse indicator at PLC end

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7s16e2b1/