

Schneider Electric

Schneider Electric ABE7S16E2F0

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7S16E2F0

Embase Telefast ABE7S16E2F0 de Schneider Electric, module entrées VCA 16 canaux dédié au raccordement des automates Modicon sur rail DIN.

Fiche technique

Certifications

Certifications	BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	77 mm
Largeur (mm)	206 mm
Poids (kg)	0,397 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	110 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 Book • Modules d'extension d'E/S Modicon TM3 • Modules d'E/S Modicon X80 • Modicon Premium • Modicon TSX Micro • Modicon STB

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	79-143 V AC 50/60 Hz (Type 1 IEC 61131-2), rated 110/130V AC; PLC end 19-30 V DC
Courant d'entrée (mA)	8,3 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	2□000 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	AC solid state input 110/130V, Type 1 IEC 61131-2

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE10 20-pin connector (PLC/I-O side); removable screw terminal blocks (field side)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Indication d'état par LED par voie • Blown fuse indicator at PLC end

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7s16e2f0/