

Schneider Electric

Schneider Electric ATV320D15N4B

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ATV320D15N4B

Variateur de vitesse ATV320D15N4B Schneider Electric, 15 kW triphasé 380-500V, destiné au contrôle moteur en environnement industriel avec fonctions sécurité intégrées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX NOM EAC KC UL CSA
Type d'afficheur	LED indicators (3 LEDs); optional graphic display terminal VW3A1101
Couplage bus DC	Oui
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	232 mm
Hauteur (mm)	330 mm
Largeur (mm)	180 mm

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • CANopen

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	500
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	-15 % / +10 % %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off) • SS1 (Safe Stop 1) • SLS (Safe Limited Speed) • SMS (Safe Maximum Speed) • GDL (Guard Door Locking)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f 2-point • V/f 5-point • V/f quadratic (Energy Saving) • Sensorless flux vector • Sensorless flux vector Energy Saving • Sensorless vector control (synchronous)

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	7
Nombre de sorties TOR	3
Nombre d'entrées analogiques	3
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	2

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous (induction) • Synchronous (permanent magnet)

Puissance

Puissance nominale (kW)	15 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 3 (IEC 61508), PLe/Cat 3 (IEC 13849-1)

Filtrage

Classe de filtre CEM	C3 integrated EMC filter (C2 achievable with supplied EMC plate)

Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	33 A
Courant de sortie transitoire (A)	49,5 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	20 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	599 Hz Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0.1 Hz Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-atv320d15n4b/