


Schneider Electric

# Schneider Electric ATV930C11N4C

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | ATV930C11N4C |

Variateur vitesse ATV930C11N4C de la gamme Altivar process Schneider Electric, 110 kW, alimentation triphasée 380-480V. Conçu pour le pilotage de moteurs de forte puissance en environnement industriel exigeant.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL UL 508C TÜV REACH EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61508 IEC 13849-1 IEC 60721-3 IEC 61000-3-12 |
| Type d'afficheur | Optional graphic display terminal (8-line, 240x160 px); embedded web server |
| Résistance de freinage intégrée | No internal brake resistor; external braking unit required |
| Couplage bus DC | Non |
| Régulateur PID intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -15 °C |
| Indice de protection IP | 0 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 393 mm |
| Hauteur (mm) | 852 mm |
| Largeur (mm) | 320 mm |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • EtherNet/IP<br>• Modbus TCP<br>• Modbus RTU<br>• CANopen<br>• PROFINET<br>• PROFIBUS DP V1<br>• DeviceNet<br>• EtherCAT<br>• POWERLINK |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 3 |
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 380 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | -15...+10% % |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • STO (Safe Torque Off) |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • Variable torque standard<br>• Constant torque standard<br>• Optimized torque mode<br>• PM motor control<br>• Synchronous reluctance motor control |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 8 |
| Nombre de sorties TOR | 1 |
| Nombre d'entrées analogiques | 3 |
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Nombre de sorties relais | 3 |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • Asynchronous<br>• Synchronous PM<br>• Synchronous reluctance<br>• Torque motor<br>• Conical sliding rotor |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 110 kW |

## Fonctions de sécurité

| | |
|---|---|
| Certification de sécurité | SIL 3 (IEC 61508), PLe (IEC 13849-1) |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Classe de filtre CEM | C3 |
| Filtre CEM intégré | Oui |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 211 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 253 A |
| Capacité de surcharge (%) | 120 % |
| Puissance nominale (ch) | 150 hp |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de sortie max (Hz) | 599 Hz |
| Fréquence de sortie min (Hz) | 0,1 Hz |
| Fréquence de découpage (kHz) | 2,5 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-atv930c11n4c/