

Schneider Electric BMEH584040

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMEH584040

CPU Modicon BMEH584040 de Schneider Electric, module processeur dédié aux architectures redondantes hot standby. Trouve sa place dans les installations Quantum et stations rio nécessitant une continuité de service élevée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	Merchant Navy
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Control Expert
MTBF (h)	600□000
Type d'afficheur	LED indicators
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	258 mm
Hauteur (mm)	91 mm
Largeur (mm)	180 mm
Poids (kg)	0,849 kg

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet TCP/IP • Modbus TCP • EtherNet/IP • HART

Ports Ethernet	4
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	7,08 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2□048 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire programme (Ko)	16□384 KB
Mémoire de travail (Ko)	16□384 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Hot standby (HSBY) • HART communication • SSI encoder • Contrôle de mouvement • Accurate time stamping
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • FBD • ST • SFC • IL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-bmeh584040/