

Schneider Electric BMENOC0301

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMENOC0301

Module bmenoc BMENOC0301 de Schneider Electric, module communication Ethernet pour rack Modicon M580, avec 3 ports Ethernet et serveur Modbus TCP intégré.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL
LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), ETH MS (green/red), ETH NS (green/red)
Remplaçable à chaud	Non
Mirroring de port	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	86 mm
Hauteur (mm)	103,7 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus TCP • EtherNet/IP • SNMP • FDR • RSTP • Bandwidth management

Alimentation

Consommation (W)	1,83 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	3,3 V
Tension d'alimentation min (V)	3,3 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• BMEP581020 • BMEP582020 • BMEP582040 • BMEP583020 • BMEP583040 • BMEP584020 • BMEP584040 • BMEP585040 • BMEP586040 • BMEH582040 • BMEH584040 • BMEH586040

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• BMEXBP... Ethernet + X-bus rack (Modicon M580)
Prérequis firmware	EcoStruxure Control Expert V14.0 or later

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• EtherNet/IP I/O scanner • Modbus TCP I/O scanner • EtherNet/IP adapter • Modbus TCP server • HTTP server

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	3
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Protocoles de redondance en anneau	• RSTP

Fonctions de sécurité réseau	• firmware signing • IPsec responder • ACL • Syslog client • SNMP
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-bmenoc0301/