

Schneider Electric BMENOC0311

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMENOC0311

Module de communication Ethernet BMENOC0311 pour Modicon M580, doté de 3 ports Ethernet RJ45 et du protocole Modbus TCP. Il s'intègre dans les architectures rio et dio pilotées par un CPU Schneider Electric.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL
LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), ETH MS (green/red), ETH NS (green/red)
Remplaçable à chaud	Non
Mirroring de port	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	86 mm
Hauteur (mm)	103,7 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus TCP • EtherNet/IP • SNMP • FDR • RSTP • Bandwidth management • FactoryCast

Alimentation

Consommation (W)	1,83 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	3,3 V
Tension d'alimentation min (V)	3,3 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• BMEP581020 • BMEP582020 • BMEP582040 • BMEP583020 • BMEP583040 • BMEP584020 • BMEP584040 • BMEP585040 • BMEP586040 • BMEH582040 • BMEH584040 • BMEH586040

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• BMEXBP... Ethernet + X-bus rack (Modicon M580)
Prérequis firmware	EcoStruxure Control Expert V14.0 or later

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• EtherNet/IP I/O scanner • Modbus TCP I/O scanner • EtherNet/IP adapter • Modbus TCP server • HTTP server • FactoryCast web server

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	3
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Protocoles de redondance en anneau	• RSTP

Fonctions de sécurité réseau	• firmware signing • IPsec responder • ACL • Syslog client • SNMP
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-bmenoc0311/