

Schneider Electric

Schneider Electric BMENOR2200H

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMENOR2200H

Module de communication RTU et télécontrôle BMENOR2200H pour la gamme Modicon M580, dédié à l'intégration de protocoles IEC 60870-5 et Modbus TCP dans un rack local.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL, CSP, EAC, UKCA, Merchant Navy, ATEX zone 2/22, IECEx zone 2/22

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	86 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,38 kg

Communication

Protocoles de communication	• IEC 60870-5-101 • IEC 60870-5-104 • DNP3 NET • Modbus TCP • SNTP • SNMP

Alimentation

Consommation (W)	2,64 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M580

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Modicon M580 local rack (BMEXBP Ethernet backplane)

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• RTU communication module • Telecontrol module

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	0
Connecteur de port	RJ45

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Fonctions de sécurité réseau	• Role-based access control • HTTPS • Certificate-based authentication • TLS • Achilles certified
Type de commutation	none

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-bmenor2200h/