

Schneider Electric

Schneider Electric BMENUA0100

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMENUA0100

Module serveur OPC UA Schneider Electric pour rack local Modicon M580, dédié à la remontée de données via Ethernet et Modbus TCP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 61010-2-201
LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), ETH MS (green/red), Eth NS (green/red), STS (green/red), communication bus (yellow)

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	86,05 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,4 kg

Communication

Protocoles de communication	• OPC UA • Modbus TCP • SNMP • NTP

Alimentation

Consommation (W)	3,36 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M580

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Modicon M580 local rack (BMEXBP Ethernet backplane)

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• OPC UA server module • Ethernet communication module

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	1
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100/1000 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Serveur web intégré	Oui
Fonctions de sécurité réseau	• OPC UA certificate-based authentication • HTTPS • Cybersecurity settings
Type de commutation	none

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-bmenua0100/