

Schneider Electric

Schneider Electric HMIDT952

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIDT952

Terminal HMI Magelis GTU HMIDT952 de Schneider Electric, écran tactile capacitif 18.5 pouces IP66, destiné au pilotage de procédés industriels multi-automates.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL EAC KC ATEX IECEx DNV UL 508 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No.142 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213
Gestion des alarmes	Via paired box module: Alarm output/Buzzer output (24 Vdc / 50 mA); brightness sensor for auto-dimming
Connectivité cloud	Via paired box module: EcoStruxure Secure Connect Advisor; WebGate for remote browser access
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	66

Dimensions

Profondeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	337 mm
Largeur (mm)	483 mm
Poids (kg)	6,8 kg

Alimentation

Consommation (W)	19 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Communication

Ports USB	2

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1366 x 768 px
Taille d'écran (pouces)	18,5 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-hmidt952/