

Schneider Electric HMIG2U

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIG2U

L'IHM Schneider Electric HMIG2U équipe les machines industrielles d'une interface opérateur robuste, avec runtime Vijeo Designer et accès distant sécurisé via EcoStruxure Secure Connect Advisor.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL EAC KC	ATEX	IECEx	UL 508	CSA C22.2 No.142	ANSI/ISA 12.12.01	CSA C22.2 No.213

Gestion des alarmes	Alarm management via Vijeo Designer HMI software; up to 8,000 variables
Connectivité cloud	EcoStruxure Secure Connect Advisor for remote maintenance
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	35 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	188 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Uni-Telway • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	2

Ports USB	3
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C (COM1 • D-Sub 9 pin) • RS-485 (COM2 • RJ-45)

Alimentation

Consommation (W)	17,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Processeur et mémoire

Type de processeur	RISC 600 MHz
Mémoire flash (Mo)	1□024 MB
RAM (Mo)	256 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-hmig2u/