

Schneider Electric

Schneider Electric HMIG5U2

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	HMIG5U2

IHM tactile Schneider Electric HMIG5U2 de la gamme Magelis GTU, conçue pour le pilotage de machines industrielles via protocole Modbus TCP/IP et Ethernet.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL EAC KC ATEX IECEx DNV NK UL 508 CSA C22.2 No.142 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213
Gestion des alarmes	Alarm output/Buzzer output via AUX terminal (24 Vdc / 50 mA); up to 12,000 variables in Vijeo Designer
Connectivité cloud	EcoStruxure Secure Connect Advisor; VNC client/server for remote connection
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	35 mm
Hauteur (mm)	131 mm
Largeur (mm)	188 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Uni-Telway • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	2

Ports USB	4
Ports série	2
Types de ports série	• RS-485 isolated (COM1 • RJ-45) • RS-232C/RS-422/RS-485 (COM2 • D-Sub 9 pin)

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer • Vijeo Citect web client • Internet Explorer 11 • .NET framework 4 • Windows Media Player • PDF Reader • Microsoft Word/Excel Viewer • VNC client/server
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Siemens • Omron • Mitsubishi • Allen-Bradley • ABB

Processeur et mémoire

Type de processeur	Intel x86 1.3 GHz
Mémoire flash (Mo)	32□768 MB
RAM (Mo)	2□048 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-hmig5u2/