

Schneider Electric TM221C40T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM221C40T

Automate Modicon TM221C40T de Schneider Electric, 24 entrées et 16 sorties transistor PNP, conçu pour le contrôle de machines et lignes automatisées de complexité moyenne.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL CSA IACS E10 DNV ABS EAC LR
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert Basic • SoMachine Basic
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	160 mm
Poids (kg)	0,456 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • SoMachine Network • USB

Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	4,1 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire de chargement (Mo)	2 MB
Mémoire programme (Ko)	256 KB
Mémoire de travail (Ko)	256 KB

Programmation

Version firmware	V1.10.0.0
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • Grafcet (SFC) • Grafcet (List)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• HSC • PTO • PWM • PLS • FREQGEN • PID • RTC
Nombre maximum de modules d'extension	7

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tm221c40t/