

Schneider Electric

Schneider Electric TM262L10MESE8T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM262L10MESE8T

Contrôleur logique Modicon M262 TM262L10MESE8T de Schneider Electric, doté de 4 entrées et 4 sorties TOR intégrées. Il trouve sa place dans les architectures machines nécessitant motion control et connectivité IIoT.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE cULus HazLoc EAC Achilles L2
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,655 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • Modbus ASCII • OPC UA • MQTT • HTTP • HTTPS • FTP • FTPS • SNMP
Ports Ethernet	3
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	82 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	512 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	32□768 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • IIoT connectivity • OPC UA server • EtherNet/IP adapter and scanner • Contrôle de mouvement • Cloud connectivity (MQTT • TLS) • SD card data logging
Nombre maximum de modules d'extension	14

Programmation

Langues supportées	• IL • ST • FBD • SFC • LD • CFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tm262l10mese8t/