

Schneider Electric TM262L20MESE8T

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TM262L20MESE8T

Contrôleur logique Modicon M262 avec double port Ethernet et connectivité IIoT, destiné au pilotage de machines et d'installations automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, C UL, cULus HazLoc, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, KC
Logiciel de programmation	• EcoStruxure Machine Expert
Type d'afficheur	LED indicators only
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,655 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • Modbus ASCII • OPC UA • MQTT • HTTP • HTTPS • FTP • FTPS • SNMP • Ethernet RSTP • Machine Expert
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	82 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	4
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	4

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	512 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	32□768 KB

Programmation

Version firmware	V5.2

Langues supportées	• IL • ST • FBD • SFC • LD • CFC

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Serveur web • IIoT connectivity • OPC UA server • EtherNet/IP adapter and scanner • MQTT client • Cloud connectivity (TLS encryption) • SD card data logging • Double switch Ethernet
Nombre maximum de modules d'extension	7

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tm262l20mese8t/