

Schneider Electric TSX1712028

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX1712028

CPU Schneider Electric TSX1712028 de la gamme TSX série 17, automate programmable tsx micro doté de 12 entrées et 8 sorties TOR intégrées. Ce module s'adresse aux applications de contrôle-commande compactes en armoire industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 65A IEC 1131
Logiciel de programmation	• PL7-1
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	185 mm
Hauteur (mm)	112 mm
Largeur (mm)	110 mm

Communication

Protocoles de communication	• RS-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	42 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	90 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• RUN/STOP input • alarm output • Sauvegarde par pile • 24V sensor power supply
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• IL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsx1712028/