


# Schneider Electric TSX1713428

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | TSX1713428 |

CPU Schneider Electric TSX1713428 de la série tsx 17, dédiée au contrôle de process industriels avec entrées/sorties TOR intégrées. Trouve sa place dans les architectures de maintenance nécessitant un automate tsx compact et fiable.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | IEC 65A IEC 1131 |
| Logiciel de programmation | • PL7-1 |
| Type d'afficheur | LED status indicators |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Nombre de compteurs rapides | 0 |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 5 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 270 mm |
| Hauteur (mm) | 112 mm |
| Largeur (mm) | 110 mm |
| Poids (kg) | 1,69 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • RS-485 |
| Ports Ethernet | 0 |

| | |
|---|---|
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 42 W |
| Type d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation max (V) | 264 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 90 V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Tension des entrées TOR | 24 V DC V |
| Entrées TOR | 22 |
| Type de sorties TOR | Relais |
| Sorties TOR | 12 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 2 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 0 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 8 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 8 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • RUN/STOP input<br>• alarm output<br>• Sauvegarde par pile<br>• 24V sensor power supply |
| Nombre maximum de modules d'extension | 2 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • IL |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsx1713428/