

Schneider Electric

Schneider Electric TSX3710164DTK1

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSX3710164DTK1

Automate programmable Modicon TSX Micro Schneider Electric doté de 32 entrées et 32 sorties TOR intégrées. Il pilote des architectures d'automatisation nécessitant un comptage rapide et une communication Modbus RTU ou Uni-Telway.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61131-2 · EN 61131-2 · UL 508 · CSA 22-2 · CE · BV · DNV · GL · EAC · LR · RRS
Logiciel de programmation	• PL7 Micro • PL7 Junior • PL7 Pro
Type d'afficheur	LED status indicators
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	151 mm
Largeur (mm)	282,7 mm
Poids (kg)	1,82 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus RTU
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	16 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V V
Tension d'alimentation min (V)	19.2 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	32
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	32

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Flash EPROM backup • Modbus RTU maître/esclave • Uni-Telway master/slave • 500 Hz counting on discrete inputs
Nombre maximum de modules d'extension	3

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	28 KB
Mémoire de travail (Ko)	28 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • Texte structuré (ST) • Grafcet

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsx3710164dtk1/