

Schneider Electric TSXDET814

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXDET814

Module entrées tor TSXDET814 Schneider Electric, 8 canaux 130 V DC pour automates Télémécanique tsx série 7. Le module trouve sa place dans les architectures de contrôle nécessitant un raccordement par bornier à vis.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	130 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• TSX 47 • TSX 67 • TSX 87 • TSX 107 • Schneider Premium (via TSX ESY 007)
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	100 to 142 V DC, nominal 130 V DC
Courant d'entrée (mA)	11,2 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	1□500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	130 V DC discrete input

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	TSX BLK 1, TSX BLK 2, or TSX BLK 3

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED per channel (input state) • module fault bit • SYSDIAG compatible

Certifications

Remplaçable à chaud	Oui

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxdet814/