

Schneider Electric TSXP57102M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP57102M

Processeur Modicon premium TSXP57102M de Schneider Electric, module CPU destiné aux automates de la gamme TSX premium pour applications industrielles nécessitant une gestion étendue des entrées/sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• PL7 Junior • PL7 Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	127 mm
Hauteur (mm)	152 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	64 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	64 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 512 discrete I/O capacity • 24 analog I/O capacity • 8 application-specific channels • Uni-Telway / Modbus / character mode serial
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp57102m/