

Schneider Electric TSXP57203M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP57203M

Le TSXP57203M équipe la gamme Modicon premium de Schneider Electric comme unité centrale de traitement. Ce processeur format automate pilote les architectures Télémécanique nécessitant une capacité d'entrées/sorties étendue.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• PL7 Junior • PL7 Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	127 mm
Hauteur (mm)	152 mm
Largeur (mm)	76 mm
Poids (kg)	0,52 kg

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	3,8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	96 KB
Mémoire programme (Ko)	96 KB
Mémoire de travail (Ko)	96 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 1024 discrete I/O capacity • 80 analog I/O capacity • 24 application-specific channels • Uni-Telway / Modbus / character mode serial
Nombre maximum de modules d'extension	96

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp57203m/