

Schneider Electric TSXP573634M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP573634M

CPU tsxp Schneider Electric de la gamme Modicon premium, dédiée au pilotage d'architectures automates avec communication Ethernet TCP/IP embarquée. Elle s'intègre dans les installations existantes équipées de racks Premium et de modules d'extension compatibles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 (Class I Division 2), IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet TCP/IP (Modbus TCP) • Uni-Telway • Modbus • Character mode (RS485)
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	9,5 W
Type d'alimentation	DC

Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	1 kg

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	192 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire programme (Ko)	1□792 KB
Mémoire de travail (Ko)	192 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Master task • Fast task • 64 event tasks • Embedded Ethernet TCP/IP (Transparent Ready)
Nombre maximum de modules d'extension	128

Programmation

Langues supportées	• Ladder (LD) • Instruction List (IL) • Structured Text (ST) • Function Block Diagram (FBD) • Sequential Function Chart (SFC/Grafcet)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp573634m/