

Schneider Electric TSXP57454M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP57454M

Module CPU TSXP57454M signé Schneider Electric, gamme Modicon Premium, dédié au contrôle de processus industriels avec architecture d'extension jusqu'à 16 modules.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode • Fipio
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8,4 W
Type d'alimentation	DC

Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,56 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	440 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire programme (Ko)	2□048 KB
Mémoire de travail (Ko)	440 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Capacité processeur 2040 E/S TOR • Capacité processeur 256 E/S analogiques • 64 voies applicatives spécifiques • 20 voies de régulation de process (jusqu'à 60 boucles simples) • Gestionnaire Fipio (127 agents) SUB-D 9 • Non-isolated RS485 serial link (mini-DIN • 19.2 kbit/s) • USB port (12 Mbit/s)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp57454m/