

Schneider Electric TSXP574634M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP574634M

Processeur Modicon Premium tsxp Schneider Electric TSXP574634M dédié aux architectures d'automatisation industrielle exigeantes. Il pilote jusqu'à 2040 I/O discrètes et s'intègre dans les installations Ethernet TCP/IP et Modbus existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode • Modbus TCP • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	9,4 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,61 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	440 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire programme (Ko)	2□048 KB
Mémoire de travail (Ko)	440 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Capacité processeur 2040 E/S TOR • Capacité processeur 256 E/S analogiques • 64 voies applicatives spécifiques • 20 voies de régulation de process (jusqu'à 60 boucles simples) • Ethernet TCP/IP RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) • Non-isolated RS485 serial link (mini-DIN • 19.2 kbit/s) • USB port (12 Mbit/s)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp574634m/