

Schneider Electric TSXP576634M

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TSXP576634M

Module CPU TSXP576634M signé Schneider Electric, dédié aux architectures Modicon premium. Il pilote les applications d'automatisation industrielle exigeant mémoire étendue et communication Ethernet TCP/IP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Groups A B C D, IEC 61131-2, ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS
Logiciel de programmation	• Unity Pro
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Communication

Protocoles de communication	• Uni-Telway • Modbus • Character mode • Modbus TCP • Ethernet TCP/IP
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	9,4 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,61 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2□048 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire programme (Ko)	7□168 KB
Mémoire de travail (Ko)	2□048 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Capacité processeur 2040 E/S TOR • 512 analog I/O processor capacity • 64 voies applicatives spécifiques • 30 process control channels (up to 90 simple loops) • Ethernet TCP/IP RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) • Non-isolated RS485 serial link (mini-DIN • 19.2 kbit/s) • USB port (12 Mbit/s)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• LD • IL • ST • FBD • SFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-tsxp576634m/