

Schneider Electric

Schneider Electric TWDLCAA24DRF

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TWDLCAA24DRF

Automate TWDLCAA24DRF Schneider Electric de la gamme Twido, avec 14 entrées TOR et 10 sorties relais. Il pilote des applications d'automatisation industrielle nécessitant compteurs rapides et gestion d'événements.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• TwidoSoft
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	95 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,305 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Remote Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	40 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V
Entrées TOR	14
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	10

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire programme (Ko)	32 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PLS • Fast Counter • Very Fast Counter • Event Processing
Nombre maximum de modules d'extension	4

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-twdlcaa24drf/