

Schneider Electric TWDLCAA40DRF

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TWDLCAA40DRF

Automate programmable TWDLCAA40DRF de Schneider Electric, contrôleur logique Twido à 24 entrées TOR et 16 sorties relais. Conçu pour piloter des automatismes industriels compacts.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• TwidoSoft
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	157 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,525 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Remote Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	77 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PLS • Fast Counter • Very Fast Counter • Event Processing • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-twdlcaa40drf/