

Schneider Electric

Schneider Electric TWDLCAE40DRF

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	TWDLCAE40DRF

CPU Twido TWDLCAE40DRF de Schneider Electric, module compact 24 entrées TOR et 16 sorties relais avec port Ethernet intégré. Destinée au pilotage de process industriels de petite à moyenne envergure.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• TwidoSoft
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	70 mm
Hauteur (mm)	157 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	0,525 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus ASCII • Modbus TCP/IP • Remote Link

Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	77 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • PWM • PLS • Fast Counter • Very Fast Counter • Event Processing • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	7

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-twdlcae40drf/