

Schneider Electric XBTGT4340

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	XBTGT4340

Terminal IHM Magelis XBTGT4340 de Schneider Electric, écran tactile résistif 7.5 pouces, dédié au pilotage d'automates en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE ATEX zone 2/22	C UL UL 508	CSA C22.2 No 14	ANSI/ISA 12.12.01	EN 61131-2	EN 61000-6-2	

Gestion des alarmes	Built-in alarm management with configurable history and log buffers via Vijeo Designer; AUX alarm output interface available
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	215 mm
Poids (kg)	1,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus • Modbus TCP/IP • Modbus Plus • FIPWAY • Uni-TE • DeviceNet • Profibus DP • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Allen-Bradley • Siemens Simatic • Siemens MPI
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	28 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• Vijeo Designer
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Modicon • Mitsubishi Melsec • Omron Sysmac • Rockwell Automation Allen-Bradley • Siemens Simatic

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	54□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	7,5 in
Type d'écran	TFT LCD

Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	CPU RISC 266 MHz
Mémoire flash (Mo)	32 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-xbtgt4340/