

SIEMENS

Siemens 6AG1124-1QC02-4AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AG1124-1QC02-4AX0

Panneau opérateur Siemens SIMATIC HMI comfort doté d'un écran 15,4 pouces, destiné au pilotage de systèmes contrôle en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC GL ABS BV DNV LRS NK ATEX Zone 2 ATEX Zone 22 IECEx Zone 2 IECEx Zone 22 cULus Class I Zone 2 Div 2 FM Class I Div 2
Gestion des alarmes	4000 bit messages, 200 analog messages, 32 alarm classes, 1024-entry message buffer (circulating, retentive)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	310 mm
Largeur (mm)	483 mm
Poids (kg)	6,52 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • EtherNet/IP • Modbus TCP • Modbus RTU • TCP/IP • OPC UA Client • OPC UA Server • MRP • IRT
Ports Ethernet	3
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	36 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort (TIA Portal) • WinCC Advanced (TIA Portal) • WinCC Professional (TIA Portal)
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• S7-200 • S7-300/400 • S7-1200 • S7-1500 • LOGO! • WinAC • SINUMERIK • SIMOTION • Allen Bradley • Mitsubishi • Modicon

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit

Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px
Taille d'écran (pouces)	15,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86 (Windows CE 6.0)
Mémoire recettes (Ko)	4□096 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6ag1124-1qc02-4ax0/