

SIEMENS

Siemens 6AV2124-0MC24-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-0MC24-0AX0

IHM Siemens Comfort panel avec écran TFT 12,1 pouces tactile capacitif, dédiée à la supervision et au pilotage de machine en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC
Gestion des alarmes	4000 messages TOR, 200 messages analogiques, buffer de 1024 messages
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	101 mm
Hauteur (mm)	225,5 mm
Largeur (mm)	313 mm
Poids (kg)	5,91 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • IRT • MRP • MODBUS TCP/IP • EtherNet/IP • OPC UA
Ports Ethernet	2
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS422/RS485

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort (TIA Portal) V14 SP1 with HSP or later
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• S7-200 • S7-300/400 • S7-1200 • S7-1500 • LOGO! • WinAC • SIMOTION • Allen Bradley (EtherNet/IP) • Allen Bradley (DF1) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Mitsubishi (FX) • OMRON (LINK/Multilink) • Modicon (Modbus TCP/IP) • Modicon (Modbus)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px

Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	capacitive

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	12 MB
Mémoire recettes (Ko)	2□048 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2124-0mc24-0ax0/