

SIEMENS

Siemens 6AV2124-0QC02-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-0QC02-0AX1

Panneau tactile Siemens SIMATIC HMI Comfort Panel 15,4 pouces, écran TFT widescreen million colors, dédié au pilotage opérateur en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC EAC ATEX Zone 2 IECEx Zone 2
Gestion des alarmes	6000 messages TOR, 200 messages analogiques, buffer de 1024 messages
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	310 mm
Largeur (mm)	415 mm
Poids (kg)	5,46 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • IRT • MRP • MODBUS TCP/IP • EtherNet/IP • OPC UA
Ports Ethernet	2
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS422/RS485

Alimentation

Consommation (W)	41 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort (TIA Portal) V14 SP1 with HSP or later
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• S7-200 • S7-300/400 • S7-1200 • S7-1500 • LOGO! • WinAC • SIMOTION • Allen Bradley (EtherNet/IP) • Allen Bradley (DF1) • Mitsubishi (MC TCP/IP) • Mitsubishi (FX) • OMRON (LINK/Multilink) • Modicon (Modbus TCP/IP) • Modicon (Modbus)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1280 x 800 px

Taille d'écran (pouces)	15,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	24 MB
Mémoire recettes (Ko)	4□096 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2124-0qc02-0ax1/