

SIEMENS

Siemens 6AV2124-0XC24-0BX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-0XC24-0BX0

Panneau opérateur Siemens SIMATIC HMI comfort de 21,5 pouces, résolution full HD, destiné au pilotage de lignes automatisées via PROFINET, PROFIBUS DP et MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC EAC
Gestion des alarmes	6000 discrete alarms, 200 analog alarms, 1024-entry buffer, S7 alarm support
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	45 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP • Modbus RTU • OPC UA Client • OPC UA Server
Ports Ethernet	2

Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS 422/485

Alimentation

Consommation (W)	41 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Dimensions

Poids (kg)	9,98 kg

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort V14 SP1+ • WinCC Advanced V14 SP1+ • WinCC Professional V14 SP1+
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • LOGO! • Allen-Bradley EtherNet/IP • Allen-Bradley DF1 • Mitsubishi MC TCP/IP • Mitsubishi FX • Modicon Modbus TCP/IP • Modicon Modbus RTU • Omron Hostlink

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	30□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	1920 x 1080 px
Taille d'écran (pouces)	21,5 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	24 MB
Mémoire recettes (Ko)	4□096 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2124-0xc24-0bx0/