

SIEMENS

Siemens 6AV2124-1GC01-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-1GC01-0AX0

Pupitre Siemens SIMATIC HMI comfort panel 7 pouces, écran TFT tactile 800x480, dédié au pilotage de process industriels via PROFINET, PROFIBUS DP et MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC EAC
Gestion des alarmes	4000 discrete alarms, 200 analog alarms, 1024-entry buffer, S7 alarm support
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	63 mm
Hauteur (mm)	204 mm
Largeur (mm)	308 mm
Poids (kg)	2,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP • Modbus RTU • OPC UA Client • OPC UA Server
Ports Ethernet	2
Ports USB	3
Ports série	1
Types de ports série	• RS 422/485

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort V11+ • WinCC Advanced V11+ • WinCC Professional V11+
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • LOGO! • Allen-Bradley EtherNet/IP • Allen-Bradley DF1 • Mitsubishi MC TCP/IP • Mitsubishi FX • Modicon Modbus TCP/IP • Modicon Modbus RTU • Omron Hostlink

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	800 x 480 px

Taille d'écran (pouces)	7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	12 MB
Mémoire recettes (Ko)	2□048 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2124-1gc01-0ax0/