

SIEMENS

Siemens 6AV2124-1JC01-0AX0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV2124-1JC01-0AX0

Panneau opérateur Siemens SIMATIC HMI comfort à écran tactile 9 pouces, dédié au pilotage de lignes automatisées via PROFINET, PROFIBUS DP ou MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL KC EAC
Gestion des alarmes	4000 discrete alarms, 200 analog alarms, 1024-entry buffer, S7 alarm support
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Hauteur (mm)	222 mm
Largeur (mm)	354 mm
Poids (kg)	2,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • PROFIBUS DP • MPI • EtherNet/IP • Modbus TCP/IP • Modbus RTU • OPC UA Client • OPC UA Server
Ports Ethernet	2
Ports USB	3
Ports série	1
Types de ports série	• RS 422/485

Alimentation

Consommation (W)	18 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Oui
Logiciel de configuration	• WinCC Comfort V11+ • WinCC Advanced V11+ • WinCC Professional V11+
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• SIMATIC S7-200 • SIMATIC S7-300/400 • SIMATIC S7-1200 • SIMATIC S7-1500 • LOGO! • Allen-Bradley EtherNet/IP • Allen-Bradley DF1 • Mitsubishi MC TCP/IP • Mitsubishi FX • Modicon Modbus TCP/IP • Modicon Modbus RTU • Omron Hostlink

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	80000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	24 bit
Résolution d'écran (px)	800 x 480 px

Taille d'écran (pouces)	9 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Type de processeur	X86
Mémoire flash (Mo)	12 MB
Mémoire recettes (Ko)	2□048 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6av2124-1jc01-0ax0/